

(19) 3422-6757

novatecnica@novatecnica.com.br

Rua Elvira Dal Pícolo Degaspari, 177 (Ind. Uninorte II) Água Santa Piracicaba-SP CEP: 13413-650

Modelo NT 415 | Destilador de Nitrogênio e Proteína Kjeldahl



Destilador de nitrogênio e proteína desenvolvido para destilações de nitrogênio total e amoniacal, análise de nitrogênio/proteína pelo princípio Kjeldahl e bases voláteis totais (BVT). Destilação por arraste de vapor, garante rapidez nas determinações individuais.

Principais características do produto

- Capacidade de destilação de ± 18 ml/minuto.
- Controlador eletrônico de potência de aquecimento de 0 a 100%.
- LED para indicação de aquecimento e enchimento da caldeira e botão para enchimento da caldeira.
- Visor frontal para verificação do nível de água da caldeira com iluminação interna.
- Caldeira interna geradora de vapor em vidro de borossilicato com volume de 2 litros e enchimento automático.
- Condensador resfriado através de circulação de água.
- Vidraria em borossilicato constituída de conjunto de bolas de Kjeldahl, condensador e copo dosador com válvula stop-flowg para adição de Soda.
- Sistema de fixação do tubo de digestão/destilação através de suporte elevatório.
- Protetor de segurança do tubo e vidraria em acrílico.
- Entrada de água para alimentação da caldeira; Entrada de água para resfriamento do condensador (permissível uso de água resfriada para aumento de eficiência); Dreno com válvula esférica; Saída de água do condensador.
- Gabinete em aço inox AISI 304. Montado sob pés de borracha.
- Aceita tubos macro com diâmetro de 50 x 250 mm de altura ou micro com diâmetro de 25 x 250 mm de altura
- Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136.

Detalhes tecnicos	
Quantidade de provas	1
Capacidade de produção	18 ml/minuto
Tipo de destilação	Arrasto de vapor
Controle de aquecimento	Eletrônico de 0 a 100%
Tubos de destilação	Micro Ø 25 x 250 mm Macro Ø 50 x 250 mm
Sistema de segurança	Sensor de nível de água na caldeira
Caldeira	2 litros (em borossilicato)
Resistência	Tubular blindada em aço inox AISI 304
Vidraria	Copo dosador com válvula stop flow e conjunto de bolas Kjedahll e condensador em borossilicato
Dimensões externa (LxPxA)	350 x 300 x 700 mm
Potência	900 W
Alimentação	220V, 50/60 Hz
Peso	16 Kg

Itens que acompanham

01 conjunto de vidraria composto pela conexão Kjeldhal e condensador

Manual de instruções em português

Termo de Garantia de fábrica - 01 Ano

Opcionais

Tubo micro Ø 25 x 250 mm

Tubo Macro Ø 50 x 250 mm;